



## Características

- Disponibles en 84" y 96"
- Ángulo e inclinación controlados hidro-eléctricamente, utilizando solo una válvula de carga
- Ángulo 30° a la derecha o izquierda desde el centro
- Incline 10° de forma horizontal en ambas direcciones
- Indicador de inclinación visible desde el asiento del operador
- Los cilindros de ángulo e inclinación son intercambiables y equipados con casquillos de auto alineación
- Filete reversible de 3/4" x 8" empernado y vertedera formada. 31" de espesor y 28" de altura
- Gran pin central pivote de 3" con bujes de acero endurecidos

La hoja topadora **Bradco de Paladín**, con accesorio de inclinación, inclina la hoja topadora para nivelación y excavación de zanjas más precisas. ¡Esto significa que llega al siguiente trabajo más rápido!



| Distribuidor Oficial en Perú | JJC Maquinarias | E-mail: [ventas@jjcmaquinarias.pe](mailto:ventas@jjcmaquinarias.pe) | Celular: 989 806 750 |

Especificaciones	84"	96"
Ancho desde la línea central, hasta el borde interior a 15°	44"	50"
Ancho desde la línea central, hasta el borde interior a 30°	43"	48"
Ancho a 15° de ángulo	82"	93"
Ancho a un ángulo de 30°	74"	84"
Ancho desde la línea central, hasta el borde exterior en un ángulo de 15°	38"	44"
Ancho (general)	84"	96"
Ángulo de izquierda y derecha	30°	30°
Inclinación	10°	10°
Longitud total	37"	37"
Altura total	30"	30"

## Características adicionales

- Zapata de acero de alto carbono para deslizamiento, reemplazable.
- Configurar por defecto en posición de inclinación o ángulo
- Placa de montaje de fijación rápida con el minicargador de dirección deslizante UNIVERSAL, o usar en minicargadores de hasta 110 HP

