

ST45

Minicargadores sobre orugas



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Minicargador sobre orugas compacto de elevación vertical

El minicargador sobre orugas de elevación vertical ST45 ofrece una elevada capacidad de operación y una mayor altura de elevación, por lo que es ideal para excavar y cargar. La ST45 ofrece 2040 kg (4500 libras) de capacidad de carga nominal al 50% y una altura de elevación de hasta 3,4 m (134 pulgadas). La máquina está equipada con un motor Perkins de con turbocompresor, que cumple con la norma Tier III. El ST45 está disponible con controles piloto por palanca en H y por joystick, según la norma ISO. El diseño ergonómico en los controles y la cabina provee un confort y gran visibilidad, lo que reduce fatigas del operador e incrementa su productividad.

- La transmisión estándar de dos velocidades aumenta la velocidad de desplazamiento en la obra, lo que proporciona más tiempo al operador para llevar a cabo más tareas.
- Su amplia cabina maximiza el espacio y el confort para que el operador pueda moverse una vez dentro.
- El sistema hidráulico opcional de alto caudal aumenta la variedad de accesorios a utilizar y mejora así la eficiencia y la productividad.
- Acceso rápido y sencillo mediante la cabina abatible hacia delante para un mantenimiento sencillo, gracias a la distribución interna de los componentes.
- El ventilador hidráulico opera según la demanda; lo que permite obtener unos tiempos de calentamiento del motor más rápidos y reducir notablemente el ruido.

ST45 Datos técnicos

ST 45

Características operativas

Altura Top Of ROPS	2.102 mm
Longitud total w/ bucket	3.692 mm
Longitud total w/o bucket	2.974 mm
Altura Hinge Pin Max	3.435 mm
Peso de servicio	4.647 kg
Capacidad nominal de operación ROC 50%	2.041 kg
Capacidad nominal de operación ROC 35%	1.428 kg
Longitud of track on ground	1.615 mm
Altura de descarga máx. at max height	2.746 mm
Ángulo de carga (Bucket dump) w/ bucket at max. height	38 °
Distancia libre al suelo	243 mm
Anchura w/o bucket	2.000 mm
Anchura Track	453 mm

Datos del motor

Motor	Turbo-Charged Perkins 1104D-44T Tier III
Potencia del motor	62,5 kW
Capacidad del depósito Fuel	93,4 l

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico auxiliar de flujo normal	86,5 l/min
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo	138 l/min
Presión Aux. relief	230 bar

Transmisión de fuerza

Velocidad de desplazamiento Low	6,9 km/h
Velocidad de desplazamiento High	14 km/h

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.



DISTRIBUIDOR OFICIAL

Calle Uno - Mza. "A" - Lote 11 - Urb. Santo Tomás de Garagay
San Martín de Porres - Lima - Perú

Central Telefónica: 539-9687 / Anexo: 21
Cel.: 999 158 686 / 989 806 750
E-mail: ventas@jjcmaquinarias.pe
Web: www.jjcmaquinarias.pe

JJC MAQUINARIAS

Ventas - Repuestos - Servicio Técnico Especializado - Alquileres